

Isolier-Trennplatte

M12x35 verstellm

2-84324112

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

I_e **400 A**

1-polig schaltbar

oben

M12x35

Größe 2 DIN 43620

max. 40 mm Breite

Sammelschienenabstand 185 mm, 3polig

RDF 1

U_e AC: 400 / 500 / 690 V
50 Hz

P_n 32 W

U_i 1000 V AC

 $U_{imp} \quad 12 \text{ kV}$

100kA / 690 V

IP2X

0,2 mA

3

AC-22B 400A / 690V

Gewicht: 9,0 kg

500
5000

M12
65 Nm
M12
75 Nm

M12

65 Nm

75 Nm

IEC 30947

IEC/EN 61439-1/2/3/5

-25°C bis + 55°C


95% / 90%

max. 2000m üNN


Kabelabdeckhaube

nicht im Lieferumfang enthalten

Wandlermontage auf zusätzlichen Schienen möglich



- B Sicherungseinschub 1-polig
- C NH-Sicherung nach DIN 43620
- H Schaltraum mit Führung für Sicherungseinschub
- Q Sicherungseinschub 3-polig
- R Sicherungseinschub 3-polig mit Betätigungsgriff



400A m. Wandleranbau oben
Z. Nr.: 117884-001 (2-84060022)

Prodat403-4001p-Wt 2024