



Produktprogramm

- ▶ Mittelspannung
- ▶ Niederspannung
- ▶ Bahntechnik

Inhaltverzeichnis

Über uns	3
Freiluft Mittelspannungs-Schaltgeräte	4
Innenraum Mittelspannungs-Schaltgeräte	5
Luftisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen	6
Niederspannungs-Schaltgeräte	7
Niederspannungs-Schaltanlagen	8
Komplettlösungen zur Energievernetzung	9
Kontakt	10

Weltweit führend in Nieder- und Mittel- spannungs-Schaltanlagen.

Seit nunmehr über 100 Jahren steht Driescher für Innovation, Qualität und Verlässlichkeit im Schaltanlagenbau. Wir sind ein global operierendes Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Nieder- und Mittelspannungs-Schaltanlagen und Schaltgeräten von 0,4 kV bis 38,5 kV/52 kV – “Made in Germany”. Innovative Technologie, Flexibilität gegenüber Kundenbedürfnissen und höchste Qualitätsstandards haben DRIESCHER zu einem der führenden Hersteller der Branche entwickelt. Als Inhaber von 300 Patenten, Urheber vieler Weltstandards und Hersteller kompatibler, zukunftssicherer Lösungen bieten wir mit 18 Ländervertretungen und über 500 Mitarbeitern seinen Kunden eine breite Produktpalette im Baukastensystem, die jeden Anspruch individuell zu erfüllen vermag.

FREILUFT MITTELSPANNUNGS-SCHALTGERÄTE



PROSPEKT 762

FREILUFT LASTTRENNSCHALTER

Typ FLa 15/60, ölarm,
nach EN 62271-103

- Bemessungsspannung 12 kV, 24 kV, 36 kV und 38,5 kV
- Bemessungsstrom 400 A und 630 A



PROSPEKT 768

FREILUFT LASTTRENNSCHALTER

für Bahnanwendungen Typ FLa 15/97-1B und 2B nach EN 50152-2

- Nennspannung 15 kV - 29 kV
- Bemessungsstrom 630 A bis 3000 A



PROSPEKT 763

FREILUFT LASTTRENNSCHALTER TYP

Typ FLa 15/64, ölarm, nach EN 62271-2

- Bemessungsspannung 12 kV, 24 kV, 36 kV und 38,5 kV
- Bemessungsstrom 400 A und 630 A



PROSPEKT 768

FREILUFT TRENNSCHALTER

UND **ERDUNGSSCHALTER** BAHN-ANWENDUNGEN TYP FTR UND FES, NACH EN 50152-2

- Nennspannung bis 3 kV DC, 15 kV - 29 kV AC
- Bemessungsstrom 630 A - 6300 A



PROSPEKT 766

FREILUFT LASTTRENNSCHALTER

Typ FLa 15/97, Vakuumentchnik
nach EN 62271-103

- Bemessungsspannung 12 kV, 24 kV, 36 kV und 38,5 kV
- Bemessungsstrom 400 A, 630 A, 1250 A und 1600 A



PROSPEKT 791

HOCHSPANNUNGS-HOCH-LEISTUNGSSICHERUNGEN

nach EN 60282-1

- Bem.-spannung 7,2 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV und 40,5 kV
- Bemessungsstrom bis 160 A
- für Innenraum und Freiluft
- mit Schlagstifeinrichtung
- auch mit Thermoschutz
- auch für die Verwendung in SF6-Anlagen geeignet



PROSPEKT 751

FREILUFT TRENNSCHALTER, SICHERUNGSUNTERTEILE UND ERDUNGSSCHALTER

nach EN 62271-102 und EN 60282-1

- Bemessungsspannung 12 kV, 24 kV und 38,5 kV
- Bemessungsstrom 400 A bis 4000 A




PROSPEKT 776

FREILUFT ANTRIEBE UND ZUBEHÖR

- Motorantrieb Typ UM 90
- 1-fach, 2-fach und 3-fach Handantriebe

INNENRAUM MITTELSPANNUNGS-SCHALTGERÄTE



PROSPEKT 721

TRAFO - LASTTRENNSCHALTER M 3007 NACH EN 62271-103/60282-1/62271-105

- Bemessungsspannung 24 kV
- Bemessungsstrom max. 400 A



PROSPEKT 747

VAKUUM LEISTUNGSSCHALTER TYP V... NACH EN 62271-100

- Bemessungsspannung 12kV, 24kV, 36 kV und 38,5 kV
- Bemessungsstrom 630A - 2500A



PROSPEKT 722

MEHRZWECK-LASTTRENN- SCHALTER TYP H 22 EK NACH EN 62271-103 **LASTSCHALTER-SICHERUNG- KOMBINATION H22 SEA** NACH 62271-105

- Bemessungsspannung 12 kV - 38,5 kV
- Bemessungsstrom 400 A, 630 A und 1250 A



PROSPEKT 767

LASTTRENNSCHALTER FÜR BAHNANWENDUNGEN TYP H 22-1B NACH EN 50152-2

- Nennspannung 27,5 kV
- Bemessungsstrom 630 A



PROSPEKT 727

MEHRZWECK-LASTTRENN- SCHALTER TYP H 27 EK, FEK NACH EN 62271-103 **LASTSCHALTER-SICHERUNG- KOMBINATION H27 SEA, SuT und FSuT** NACH 62271-105

- Bemessungsspannung 12 kV und 24 kV
- Bemessungsstrom 400 A und 630 A 400 A, 630 A und 1250 A



PROSPEKT 767

LASTTRENNSCHALTER FÜR BAHNANWENDUNGEN TYP H 27-1B NACH EN 50152-2

- Nennspannung 15 kV
- Bemessungsstrom 400 A



PROSPEKT 731

TRENNSCHALTER TYP ITR UND ERDUNGSSCHALTER TYP ES NACH EN 62271-102

- Bemessungssspannung 12 kV - 38,5 kV
- Bemessungsstrom 400 A - 6300 A (Trennschalter)
- Bem.-Kurzschlusseseinst. 50 u. 80 kA (Erdungsschalter)



PROSPEKT 767

TRENNSCHALTER UND ERDUNGSS- SCHALTER TYP L31 / ITR UND ES FÜR BAHNANWENDUNGEN NACH EN 50152-2

- Nennspannung bis 1,5 kV DC; 15 kV und 27,5 kV AC
- Bemessungsstrom 630 A bis 6300 A

LUFTISOLIERTE MITTELSPANNUNGS-SCHALTANLAGEN



PROSPEKT 780

TYP W12

- Bemessungsspannung 12 kV
- Bemessungsstrom bis 630 A
- Typgeprüft nach EN 62271-200
- Feldbreite 600 mm, 750 mm, 900mm



PROSPEKT 782

TYP W24

- Bemessungsspannung 24 kV
- Bemessungsstrom bis 1600 A
- Typgeprüft nach EN 62271-200
- Feldbreite 800 mm, 900 mm, 1000 mm



PROSPEKT 787

TYP D12 / D24

- Bemessungsspannung 12 kV und 24 kV
- Bemessungsstrom 630 A
- Typgeprüft nach EN 62271-200
- Feldbreite 500 mm, 600 mm, 900mm



PROSPEKT ECOS-Z

TYP ECOS-Z

- Bemessungsspannung 12 kV und 24 kV
- Bemessungsstrom bis 630 A
- Bemessungs-Kurzzeitstrom bis 20 kA
- Feldbreite 240 mm
- Typgeprüft nach EN 62271-200



PROSPEKT 788

KOMPAKTSSCHALTBLÖCKE FÜR ORTSNETZSTATIONEN

- Bemessungsspannung 12 kV und 24 kV
- Bemessungsstrom 630 A
- Transformator - Bemessungsleistung bis 2500 kVA
- optional mit integrierter Messung
- Typgeprüft nach EN 62271-200



PROSPEKT 786

TYP F24

- Bemessungsspannung 24 kV
- Bemessungsstrom 630 A
- Typgeprüft nach EN 62271-200
- Feldbreite 600 mm, 750 mm, 900mm



PROSPEKT 785

TYP WEL UND E2K / E3K

- Leistungsschalter in Einschub-Technik
- Leistungs- und Lasttrennschalter in Einschub-Technik mit 2- oder 3-Kammerschottung
- Bemessungsspannung 12 kV und 24 kV
- Bemessungsstrom 630 A, 1250 A, 1600 A und 2500 A
- Typgeprüft nach EN 62271-200
- Feldbreite 800 mm, 900 mm, 1000 mm



PROSPEKT PRO AIR

TYP PRO-AIR H

- Bemessungsspannung 36 kV
- Bemessungsstrom bis 2000 A
- Bemessungs-Kurzzeitstrom bis 31,5 kA
- Feldbreite 900 mm, 1200 mm
- Typgeprüft nach EN 62271-200

MOTORANTRIEBE UND ZUBEHÖR

PROSPEKT 773/774

NIEDERSpannungs-SCHALTGERÄTE



PROSPEKT 822

NH-SICHERUNGSLEISTEN TYP 202

- Bemessungsspannung 690 V AC
- Bemessungsstrom 160 A, 400 A und 630 A
- nach EN 60269-2-1



PROSPEKT 822

NH-SICHERUNGSLEISTEN TYP 203

- Bemessungsspannung 690 V AC
- Bemessungsstrom 160 A, 400 A und 630 A
- nach EN 60947-3



NIEDERSpannungszUBEHÖR ALLER ART

Leitungsträger



Isoliersteckschlüssel



Abdeckhauben

PROSPEKT 810



PROSPEKT 747

NIEDERSpannungs- VERTEILERSYSTEM TYP 403

- Bemessungsspannung 690 V AC
- Bemessungsstrom 400 A, 630 A, 800 A, 1000 A und 1500 A, ohne Reduktionsfaktoren
- 1- und 3-polig schaltbar
- Anschlüsse wahlweise nach unten oder nach oben
- für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620

NIEDERSPANNUNGS-SCHALTANLAGEN



PROSPEKT 875

VERTEILERSCHRÄNKE GRÖSSE 00 - 3

BAUREIHE 75 NACH
EN 61439-5

- Bemessungsstrom bis 1600 A



PROSPEKT 881

NIEDERSPANNUNGSVER- TEILUNG TYP 84 BAUREIHE 84

NACH EN 61439-1/-2
IN GESCHLOSSENER STAHL-
BLECHAUSFÜHRUNG

- Leistungsschalter - bzw. Sicherungs-
einspeisung von oben
- mit vergrößertem Instrumenten-
raum für den Einbau von Zählerein-
richtungen
- Schutzart IP 3X



PROSPEKT 881

NIEDERSPANNUNGS- VERTEILUNG TYP 81

IN OFFENER STAHLBLECH-
AUSFÜHRUNG

- Bemessungsstrom bis 1000 A
- nichtbegehbare Stationen
- EVU- Ortsnetzstationen



PROSPEKT 881

NIEDERSPANNUNGS- VERTEILUNGEN TYP 86

STAHLBLECHGEKAPSELTE
BAUART

- Bemessungsstrom bis 6300 A
- geprüft nach EN 61439-1/-2
- Schutzart IP 3X



PROSPEKT 883

NIEDERSPANNUNGSVER- TEILUNGEN

TYP M100 BAUREIHE 103
IN OFFENER STAHLBLECHAUS-
FÜHRUNG

- Bemessungsstrom bis 2500 A
- geprüft nach EN 61439-1/-2
- nichtbegehbare Stationen
- EVU- Ortsnetzstationen



PROSPEKT 888

NIEDERSPANNUNGS- VERTEILUNGEN TYP 88

TYPGEPRÜFTE NIEDER-
SPANNUNGS-SCHALT-
GERÄTEKOMBINATION

- Bemessungsstrom bis 5000 A
- Störlichtbogengeprüft nach IEC
61641/VDE 0660-500
- geprüft nach IEC 61439-2
- Schutzart bis IP 54

Komplettlösungen zur Energieverteilung

Wir bieten Komplettlösungen bis 36 kV – ganz individuell und nach Ihren Wünschen!
Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot und sind Ihnen bei der Projektierung von Anfang an gerne behilflich.

Kompaktstationen



- Kompakte, nichtbegehbare Station
- Ausführung als Trafostation oder Übergabestation
- Projektabwicklung (Anfrage, Entwurf, Auswahl und Beschaffung der Komponenten, Ausführung)
- Einhaltung der technischen Anforderungen der Netzbetreiber sowie der gültigen Normen, Gesetze und Richtlinien
- Schlüsselfertige Lösungen für Energieversorger, Industrie, Gewerbe und EEG-Einspeiser, für Ladesäulen

Begehbare Stationen



- Begehbare Station
- Ausführung als Trafostation oder Übergabestation
- Individuelle Lösungen
- Projektabwicklung (Anfrage, Entwurf, Auswahl und Beschaffung der Komponenten, Ausführung)
- Einhaltung der technischen Anforderungen der Netzbetreiber sowie der gültigen Normen, Gesetze und Richtlinien
- Schlüsselfertige Lösungen für Energieversorger, Industrie, Gewerbe und EEG-Einspeiser, für Ladesäulen

Sonderlösungen für Industriekunden:



Einbau von MSP- und NSP-Schaltanlagen und Transformatoren in vorhandene Gebäude (inkl. Sonderlösungen für luftisolierte Schaltanlagen Fabrikat DRIESCHER Moosburg mit Druckentlastungskanal)

Lieferung der dazugehörigen Komponenten:



- Gebäude verschiedener Hersteller aus Stahlbeton
- MSP-Schaltanlagen aus eigener Fertigung oder anderer Hersteller
- NSP-Schaltanlagen aus eigener Fertigung oder anderer Hersteller
- Transformatoren in Öl- oder Gießharz-Ausführung verschiedener Hersteller
- Weitere mögliche Komponenten (Kompensationsanlagen, USV, Zählerschränke, u.a.)



KONTAKT MOOSBURG

Driescherstr. 3

85368 Moosburg

+49 8761 681-0

infoservice@driescher.de



KONTAKT EISLEBEN

Hallesche Str. 94 (Zufahrt über Rathenastr. 13)

06295 Lutherstadt Eisleben

+49 3475 7255-0

infoservice@driescher.de

03_2026 V1



www.driescher.de